

Zadavatel požaduje dodávku dvou kusů nových parkovacích automatů

## Parkovací automaty

Parametr - požadovaná hodnota	splnění požadavku	jednotka	nabízená hodnota
platby mincemi v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50,- Kč s možností vrácení přeplatku			
platby platební kartou včetně bezkontaktního placení			
zadávání registrační značky parkujícího auta pomocí klavesnice			
předání informace o zaplacení v jedné z použitých aplikací městem Jičín (Smart4City, Park Simply) včetně RZ vozidla nebo zobrazení v dohledovém centru			
možnost volby uživatele, zda chce vytisknout daňový doklad použitelný i jako parkovací lístek			
minimální počet parkovacích lístků v zásobníku 5 000 ks			
každý automat bude vybaven vlastní pokladní schránkou včetně dodání jedné náhradní pokladní schránky ke každému automatu			
pokladní schránka každého automatu bude vybavena vlastním zámek jiným, než který slouží k přístupu do automatu			
napájení ze sítě 230 V, záložní baterie pro provoz minimálně 18 hodin			
uzamykání pokladny a servisního prostotu mechanickým klíčem stejným pro všechny automaty (rozdílný klíč pro servisní část a pokladní schránku parkovacích automatů)			
provoz automatů v českém, anglickém a německém jazyce			
propojení parkovacích automatů na dohledové centrum přístupného pomocí webového rozhraní			
zobrazení provozních stavů a chyb parkovacích automatů (nízké napětí, plný mincovník, docházející parkovací lístky, chyba automatu) v dohledovém centru			
vedení statistik o počtu platících, času a délce zaplaceného parkování			
parkovací automaty umožní nastavit odlišnou tarifní strukturu pro jednotlivé dny a hodiny včetně rozlišení státních svátků			
ovládání automatů pomocí dotykového plně grafického displeje			
provozní teplota minimálně -20°C až +50°C			
stupeň krytí minimálně IP 33			
odolnost proti nárazu IK9			
parkovací automaty musí splňovat EN 12414 a nést označení CE			
parkovací automaty musí být samostatně stojící na samostaném základu			
veškerá ovladací tlačítka, otvory a zařízení pro placení a výdej parkovacích lístků v rozmezí 90 - 150 cm nad urovní terénu			
záruka minimálně 24 měsíců			
plášť parkovacích automatů musí být v kovovém provedení			
demontáž stávajících automatů TicketLine PSA-5, kompletní montáž a připojení parkovacích automatů včetně zaškolení obsluhy (dodat položkový rozpočet parkovacích automatů a montáže)			

Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.

Nedílnou součástí vyplněné technické specifikace bude podrobný technický popis předmětu zakázky včetně fotografií.