

Příloha č. 1 – Přezkum podmínek integrovaného povolení

Úplné znění integrovaného povolení (č. j. 13490/ZP/05-Mt-P ze dne 16.11.2005 ve znění změn integrovaného povolení: č. j. 25051/ZP/06Mt-P ze dne 20.12.2006 (změna I.), č. j. 2967/ZP/07-Mt-P ze dne 05.04.2007 (změna II.), č. j. 15008/ZP/2011-6 ze dne 14.11.2011 (změna III.), č. j. KUKHK–17732/ZP/2016-11 ze dne 08.08.2016 (změna IV.), č. j. KUKHK–18761/ZP/2022-11 ze dne 07.09.2022 (změna V.), č. j. KUKHK-42799/ZP/2022-8 ze dne 19.01.2023 (změna VI.) a č. j. KUKHK-39798/ZP/2024-15 ze dne 12.02.2025 (změna VII.) pro zařízení „**Skládka odpadů Popovice - Libec**“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci):

I.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci krajský úřad vydává

integrované povolení

společnosti Technické služby města Jičína,

se sídlem Textilní 955, 506 01 Jičín, s přiděleným IČ 64814467(dále jen „provozovatel“), pro zařízení „**Skládka odpadů Popovice - Libec**“ (dále jen „zařízení“), kategorie průmyslové činnosti 5.4. *Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu podle přílohy 1 zákona o integrované prevenci.*

Popis umístění zařízení a popis zařízení

Popis umístění zařízení

Zařízení se nachází na území Královéhradeckého kraje, ve městě Jičín, katastrální území Popovice u Jičína, Robousy.

Zařízením jsou dotčeny pozemky:

- pozemky tělesa skládky: p.p.č. 215/2, 216/1 a 216/4 k.ú. Popovice u Jičína
- související plochy: p.p.č. 216/2, 216/3 k.ú. Popovice u Jičína; p.p.č. 569/2, 569/3 k.ú. Robousy
- související objekty: st.p.č. 216, 217 k.ú. Popovice u Jičína.

Přímé určení polohy* (souřadnice X, Y): X = - 669 425 m, Y = - 1 016 155 m.

*Určení souřadnic dle rovinného souřadnicového systému SJTSK Křovák East Nord.

Zjištěné skutečnosti: Výčet dotčených pozemků souhlasí se skutečným stavem zařízení – kontrola ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. V této části není vyžadována změna integrovaného povolení.

Popis zařízení

Kategorie	Projektová kapacita	Zařízení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci
Skládka skupiny S – ostatní odpad	15 – 20 000 t/rok	Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu, kategorie 5.4.

Zařízení je určeno k odstraňování odpadů. Skládka odpadů skupiny S – ostatní odpad, podskupina S-OO3 dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále také vyhláška o nakládání s odpady).

Na skládce odpadů probíhají činnosti dle přílohy č. 2. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o odpadech) se stanovenými způsoby nakládání:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie/činnosti)	Činnost	Povolené způsoby nakládání
Skládkování odpadů	skládkování	zařízení pro ostatní odpad	8.3.0	D1a, D1b
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	mechanické úpravy	třídění, dotřídění odpadu	3.4.0	R12a, D13
Skladování odpadu	ostatních odpadů		12.1.0	D15

Způsoby nakládání s odpady dle přílohy č. 5. a 6. zákona o odpadech:

D1a – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)

D1b – Ukládání odpadů jako technologického materiálu na technické zabezpečení skládky

R12a – Úprava odpadu před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech

D13 – Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 (Pokud není k dispozici jiný vhodný kód D, může tento postup zahrnovat předběžné činnosti předcházející odstranění, včetně předzpracování, jako například **třídění**, rozměňování, lisování, paletizace, sušení, drcení, kondicionování nebo oddělování před použitím některého ze způsobů označených D1 až D12)

D15 - Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru.

Kapacita zařízení:

Celková kapacita skládky: 524 400 m³

Volná kapacita skládky k datu 31.12.2023: 68 500 m³

Plánovaná kapacita skládky: rozšíření skládky není plánováno

Maximální kóta zaplnění: 313 m n.m. (výškový systém Balt po vyrovnání)

Identifikační číslo zařízení: **CZH00484**

Projektové dokumentace:

- Skládka odpadů Popovice – Libec, Modernizace skládky II. a III. etapa, Hydroprojekt a.s. Praha, 10/2006
- Skládka odpadů Popovice – Libec, IV. etapa, SWECO Hydroprojekt a.s. Praha, 08/2014
- Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec (Rekultivace skládky – 2. etapa, včetně navýšení na kótu 313,00 m n.m., Sweco a.s., 6/2024

Popis: Skládka je na dotčeném území provozována od devadesátých let minulého století. Prostor skládky byl rozdělen na etapy I., II., III. a IV. Pro uvedení skládky do souladu s platnými právními předpisy a technickými normami byly (pro další ukládání odpadů) vybudovány nové etapy na ploše původní skládky – tj. původních etap I., II. a III. Etapa IV. je modernizována stejným způsobem jako etapy I. až III. Na etapě IV. dochází k ukládání odpadů. Další úprava skládky spočívá v propojení prakticky všech etap s celkovým navýšením nivelity tak, aby byla skládka dotvarována do vhodného tvaru k následné rekultivaci.

Z hlediska kategorizace zdroje znečišťování ovzduší se jedná o zdroj znečišťování ovzduší kód 2.2. (2.2. *Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t*) uvedený v příloze přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o ochraně ovzduší).

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení odpovídá skutečnému stavu zařízení. Při další změně integrovaného povolení bude název kódu zdroje znečišťování ovzduší uveden do souladu s platnými právními předpisy – zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o ochraně ovzduší): nový název zdroje: *Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25 000 t a více*).

Při další změně integrovaného povolení bude dále upravena volná kapacita skládky, k aktuálnímu datu. K 31.12.2024 je volná kapacita skládky dle hlášení do ISPOP za rok 2024: 56 871 m², 57 784 t.

Rekultivace skládky (II. fáze provozu skládky) - zařízení k využití odpadů

Popis: Zařízení k využití odpadů – rekultivace skládky je zařízením k využívání odpadů za účelem jejich materiálového využití při realizaci uzavíracích, těsnících a krycích vrstev v rámci výstavby jednotlivých etap rekultivace skládkového tělesa. Využité odpady se stanou součástí skládkového tělesa.

Umístění: p.p.č. 215/2, 216/1 a 216/4 k.ú. Popovice u Jičína.

Identifikační číslo zařízení (IČZ): **CZH01173**

Činnosti a způsoby nakládání dle přílohy č. 2 zákona o odpadech:

Oblast nakládání s odpady: využití odpadu

Proces: materiálové využití a recyklace

Typ zařízení: využití odpadu k rekultivaci skládek pouze v druhé fázi provozu skládky

Činnost: 5.6.1

Povolené způsoby nakládání: R5f Využití odpadu k rekultivaci skládek ve druhé fázi provozu skládky

Kapacita zařízení

- Roční projektovaná kapacita zařízení: **60 000 t/rok**
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: **60 000 t/rok**
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti: **5.6.1 – 60 000 t/rok**
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti: **12.1.0 – 30 000 t/rok**
- Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: **1 000 t/den**
- Maximální okamžitá kapacita zařízení: **60 000 t**

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení odpovídá skutečnému stavu, není vyžadována změna této části integrovaného povolení.

Jímky průsakových vod

Projektovaná kapacita: 540 m³

Popis: Drenážní systém je zaústěn do dvou bezodtokových nepropustných jímek na jímání průsakových vod o celkovém objemu 540 m³. Obě jímky jsou navzájem propojeny azaústěny do zakryté čerpací jímky osazené kalovým čerpadlem. Je prováděn zpětný rozliv průsakových vod na těleso skládky v místě ukládání odpadů. K tomuto účelu slouží výtlačný řád, sestávající z výtlačného potrubí, které je uloženo podél patní hrázky u plotu podél příjezdové cesty.

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení odpovídá skutečnému stavu. Ročně je na čistírnu odpadních vod odváženo 150 – 200 m³ průsakových vod. Není vyžadována změna této části integrovaného povolení.

Monitorovací vrty HV1, PV2, PV3, PV4, PV5

Popis: Kvalita podzemních vod je sledována pomocí systému 5 monitorovacích vrtů. Monitoring je prováděn 2x ročně. Odběry a rozbor vzorků jsou prováděny oprávněnou osobou. Výsledky ročního monitoringu podzemních vod jsou vyhodnocovány 1 x za 4 roky autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie. Tyto vrty budou využívány pro odběr vzorků i po ukončení skládkování.

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení odpovídá skutečnému stavu, není vyžadována změna této části integrovaného povolení.

Třídící plocha

Popis: Manipulační plocha u váhy, která slouží k vytřídění odpadů ze svozu a není určena k výkupu.

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení odpovídá skutečnému stavu. Z popisu zařízení bude při další změně integrovaného povolení vypuštěn text: „a není určena k výkupu“. Pojem výkup už není v právních předpisech uveden.

Deponie technologického materiálu

Popis: Je umístěna na okraji doposud otevřeného složiště IV. etapy. Po dokončení výstavby IV. etapy bude přesunuta do tělesa skládky.

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení odpovídá skutečnému stavu, není vyžadována změna této části integrovaného povolení.

Deponie ojetých pneumatik

Popis: Nachází se na západní straně skládky se samostatnou příjezdovou komunikací. Po dokončení výstavby IV. etapy bude deponie odstraněna.

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení neodpovídá skutečnému stavu. Pneumatiky lze v rámci provozu skládky využívat již pouze v rámci výstavby skládky, tj. povolení provozu samostatného zařízení k využití odpadů. Deponie byla zrušena a při další změně integrovaného povolení bude popis z integrovaného povolení vypuštěn.

Buňka pro příjem odpadů

Popis: Je zde umístěno pracoviště vedoucího skládky a počítač s programem Váha.

Mostní váha

Popis: Nosnost 30 t (s přesností zjišťování hmotnosti ± 20 kg).

Strojové vybavení areálu

Popis: Kompaktor BOMAG BC 571 RB - hmotnost 30 t, nakladač DH.

Manipulační plocha k očištění vozidel

Popis: Zpevněný prostor před garážemi.

Sociální buňka

Popis: Zázemí pro zaměstnance skládky. Odpadní splaškové vody jsou zaústěny do bezodtokové jímky – žumpy, která je pravidelně vyvážena na čistírnu odpadních vod.

Garáž pro techniku, sklad PHM

Popis: V plechové garáži je uskladněna technika a zároveň je zde prováděna základní údržba techniky. Dovoz PHM je zabezpečen mobilní nádrží HEFA s obsahem 850 l, která je umístěna v plechové garáži i s plechovým dnem a roštem nad zachytnou vanou. Dále jsou zde skladovány přenosné nádoby s ostatními provozními kapalinami v minimálním množství.

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení odpovídá skutečnému stavu, není vyžadována změna této části integrovaného povolení.

Související činnosti

- převzetí, evidence a kontrola odpadů,
- doprava odpadů,
- ukládání odpadu do skládky,
- očista vozidel,
- nakládání se skládkovými vodami,
- nakládání se skládkovým plynem,
- monitorování,
- rekultivace.

Zjištěné skutečnosti: Popis zařízení odpovídá skutečnému stavu, není vyžadována změna této části integrovaného povolení.

II.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci krajský úřad stanovuje provozovateli závazné podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále také závazné podmínky provozu):

1. Ochrana ovzduší

1.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Skládka odpadů Popovice-Libec“

za podmínek

- a) provozovatel provozuje zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Skládka odpadů města Jičína Popovice-Libec“, schválil Ing. Čeněk Strašík, listopad 2024,
- b) provozovatel používá dopalovací zařízení (hořák H-BIO) v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Hořák H-BIO pro odplynění skládky odpadu Popovice-Libec“, který vypracoval Ing. Martin Solařík a Ing. Stanislav Štěpánek, v roce 2011,
- c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,
- d) provozní řád zdroje je spolu s platným integrovaným povolením přiložen k místním provozním předpisům tak, aby byl kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány.

Zjištěné skutečnosti: Skládka je odplyněna. Ke snížení znečištění jsou instalovány hořáky H – BIO.

Plynové studny na jednotlivých etapách:

Etapa I. – 4 studny S1 – S4, studna S4 na vrtu V4 je propojena potrubím se studnami S1 – S3.

Etapa II. a III. – 7 odplyňovacích vrtů (stará skládka) a nad nimi 7 odplyňovacích studní.

Etapa IV. – 3 ukončené odplyňovací vrty (produkce plynu ukončena) – dle posledního měření.

Poslední aktualizace provozního řádu byla schválena rozhodnutím o změně integrovaného povolení ze dne 12.02.2025 č. j. KUKHK-39798/ZP/2025-15.

Není vyžadována změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší. Při další aktualizaci provozního řádu bude v jeho textu upraven název kódu zdroje znečišťování ovzduší a do provozního řádu doplněn „Provozní řád“ Hořák H-BIO pro odplynění skládky odpadu Popovice-Libec z roku 2011, který zpracovali Ing. Martin Solařík a Ing. Stanislav Štěpánek. Současně při další změně integrovaného povolení bude upraven odkaz na ustanovení zákona o ochraně ovzduší, na základě, kterého je povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší nahrazeno postupem podle zákona o integrované prevenci (místo odst. 2 – odst. 3), doplněn do povolení provozu kód zdroje znečišťování ovzduší a kapacita zdroje.

Od 13.10.2025 vešla v účinnost novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také vyhláška), která upravuje nakládání se skládkovým plynem.

Dle přílohy č. 8 části II, bod 1.0. jsou pro daný zdroj znečišťování ovzduší stanoveny technické podmínky provozu:

1.0. Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25 000 t a více (kód 2.2. přílohy č. 2)

Technické podmínky provozu platné od 1. ledna 2027:

- a) Provádět pravidelný úklid a skrápění komunikací v areálu a zvlhčovat prašné odpady při manipulaci s nimi. *Je uvedeno ve schváleném provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší.*
- b) V případě skládkování komunálních odpadů či odpadů s nebezpečnými vlastnostmi je nutné provádět monitoring aktivních etap pomocí IR kamer či obdobných technických prostředků tak, aby bylo zamezeno vzniku zahoření ukládaných odpadů. Data z monitoringu je třeba ukládat po dobu minimálně 10 pracovních dnů pro šetření případného požáru. Provádí se nebo neprovádí? *V zařízení je instalováno. Měření probíhá nepřetržitě. Údaje jsou zaznamenávány minimálně po dobu 10 dnů.*
- c) Při vzniku skládkového plynu musí být skládkový plyn jímán a energeticky využíván, případně odbouráván v odpovídajícím zařízení ke snížení emisí (biofiltr apod.). *Skládkový plyn je jímán pomocí plynových studní. Dle potřeby jsou na jednotlivých studnách instalovány H-BIO hořáky, které slouží ke zneškodňování bioplynu, tj. ke snižování emisí.*

2. Nakládání s odpady

2.1. Integrovaným povolení se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech povolení provozu a provozního řádu

zařízení „Skládka odpadů Popovice – Libec“ k odstranění odpadů (IČZ CZH00484; povolené činnosti 8.3.0, 3.4.0, 12.1.0)

za podmínek

- a) do zařízení jsou přijímány k odstranění pouze odpady uvedené v kapitole 5.1. schváleného provozního řádu pro toto zařízení,
- b) do zařízení jsou přijímány k technickému zabezpečení skládky pouze odpady uvedené v kapitole 5.2. schváleného provozního řádu pro toto zařízení,
- c) provozovatel provozuje zařízení k odstraňování odpadů v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zařízení stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Provozní řád skládky Popovice - Libec“, schválil Ing. Čeněk Strašík, červenec 2024,
- d) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zařízení nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zařízení provedena,
- e) provozní řád je spolu s platným integrovaným povolením přiložen k místním provozním předpisům, tak aby byl kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány,
- f) skládkován je pouze odpad, který je upraven s výjimkou inertního odpadu, u kterého je úprava technicky neproveditelná, a odpadu, u něhož ani úpravou nelze dosáhnout snížení jeho objemu nebo snížení nebo odstranění jeho nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy úpravy před uložením na skládku (příloha č. 8 vyhlášky o nakládání s odpady): D8 - Biologická úprava, D9 – Fyzikálně-chemická úprava, D13 - Úprava složení odpadů, D14 - Jiné způsoby úpravy odpadů,

- g) u všech odpadů ukládaných na skládku musí být splněny podmínky mísitelnosti podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- h) při ukládání odpadů katalogových čísel 17 06 01 Izolační materiály s obsahem azbestu a 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest na skládku jsou zajištěny podmínky v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 vyhlášky o nakládání s odpady,
- i) denní ukládka odpadů (v rámci aktivní plochy skládky) je překrývána materiály pro technické zabezpečení skládky, a to s minimální mocností překryvné vrstvy 20 cm.
- j) o druhu, původu a množství odpadů k TZS je vedena evidence a odpady jsou využity nebo shromažďovány na tělese skládky,
- k) odpady s koncovým dvojcíslím 99 musí být pro účely evidence uváděny s doplňkovým názvem, který nejvýstižněji charakterizuje tento druh odpadu včetně kategorie odpadu. Tento odpad nesmí mít nebezpečné vlastnosti,
- l) průběžně jsou činěna opatření k omezení pevných úletů odpadů ze zařízení, a to pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení a mimo něj,
- m) kontrola plnění podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušný sektor skládky SOO-3,
- n) dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů do zařízení budou uchovávány po dobu následné péče o skládku,
- o) pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat, je nutné jej vytrídít a shromažďovat na zabezpečeném místě do doby převzetí oprávněnou osobou. Zároveň je provozovatel povinen tuto skutečnost ohlásit krajskému úřadu,
- p) při odstraňování nebo využívání prašných odpadů, zejména popílků, musí být činěna taková opatření, aby byly minimalizovány emise tuhých znečišťujících látek (TZL), např. zkrápěním.

Zjištěné skutečnosti: Zařízení k odstraňování odpadů je v provozu. Poslední změna povolení provozu zařízení k nakládání s odpady byla schválena rozhodnutím o změně integrovaného povolení ze dne 12.02.2025 č. j. KUKHK-39798/ZP/2025-15 – navýšení nivelety skládky ze 310 na 313 m n. m.

2.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech povolení provozu zařízení a provozního řádu

zařízení k využití odpadů „Rekultivace skládky“ (IČZ CZH01173; povolené činnosti 5.6.1., 12.1.0)

za podmínek

- a) do zařízení jsou přijímány k využití pouze odpady uvedené v kapitole 2. písm. c) schváleného provozního řádu pro toto zařízení,
- b) provozovatel provozuje zařízení k využití odpadů v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zařízení stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Rekultivace skládky“, schválil Ing. Čeněk Strašík, červenec 2024,
- c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zařízení nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zařízení provedena,
- d) provozní řád je spolu s platným integrovaným povolením přiložen k místním provozním předpisům, tak aby byl kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány.“

Zjištěné skutečnosti: Rekultivace II. etapy byla dokončena 24.10.2025. Není vyžadována změna povolení provozu zařízení k nakládání s odpady.

3. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky a technickou charakteristiku zařízení

- 1) těsnicí systém a drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky. Po celou tuto dobu musí provozovatel zajišťovat jeho plnou funkčnost a spolehlivost. Nálety dřevin na těsněné ploše jsou průběžně odstraňovány,
- 2) průsakové vody musí být zneškodňovány recirkulací na neuzavřený povrch skládky nebo předáním do smluvní čistírny odpadních vod,
- 3) záchytné příkopy jsou udržovány čisté, nezarostlé a nezanesené,
- 4) odplyňovací studny nesmí být zasypány odpadem, musí být plynotěsně uzavřeny a musí být přístupné pro účely provozu, údržby a monitoringu,
- 5) průběžně jsou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí, zejména: recirkulací průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním tělesa skládky materiálem k TZS, kropením komunikace užitkovou vodou, pravidelnou údržbou a čištěním obslužné a příjezdové komunikace,
- 6) provozovatel podle potřeby, nejméně však jednou ročně, provádí odborný zásah proti plevelným rostlinám a živočichům,
- 7) provozovatel zajišťuje ochranu areálu skládky proti vniknutí nepovolaných osob,
- 8) provozovatel zajišťuje úsporu přírodních zdrojů pro účely technického zabezpečení skládky, zejména jejich nahrazování odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS,
- 9) při poruše vážného a evidenčního systému je obsluha skládky povinná vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážného a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data,
- 10) v případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek a čerpacích jímek průsakových vod a včas zajistit předání těchto vod do čistírny odpadních vod,
- 11) všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením:
 - místa havárie,
 - časových údajů o vzniku a době trvání havárie,
 - informované instituce a osoby,
 - data a způsobu provedení řešení dané havárie,
 - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií,
- 12) konečná figura skládky bude tvořit jednolitý tvar s vrcholem o max. výšce do 310 m n. m. (výškový systém Balt po vyrovnání) dle schválené projektové dokumentace.

Zjištěné skutečnosti: V podmínce 12) je vyžadována změna integrovaného povolení. Změnou integrovaného povolení č. j. KUKHK-39798/ZP/2024-15 ze dne 12.02.2025 bylo povoleno navýšení niveleta na 313 m n. m. Při další změně integrovaného povolení bude tato podmínka uvedena do souladu s popisem zařízení.

4. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

4.1. Integrovaným povolení se v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), schvaluje

Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) - „Sklad provozních kapalin na skládce Popovice-Libec“, který zpracoval Ing. Milan Zmátlík, únor 2016

za podmínek

- a) provozovatel plán opatření pro případ havárie průběžně kontroluje, aktualizuje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastane změna v provozu zařízení nebo jiná závažná okolnost, která může ovlivnit jeho činnost a použitelnost;
bez schválené změny havarijního plánu nesmí být změny v provozu zařízení provedeny; o provedených aktualizacích je informován rovněž podnik Povodí Labe, státní podnik, příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Jičín). Tyto subjekty rovněž obdrží jedno vyhotovení schváleného havarijního plánu,
- b) havarijní plán spolu s platným integrovaným povolením je přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz zařízení a je kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány.

Zjištěné skutečnosti: V tomto bodě je vyžadována změna integrovaného povolení. Aktualizace plánu opatření pro případ havárie z důvodu změny právních předpisů v oblasti nakládání s vodami. Novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o vodách) byly upraveny podmínky pro hlášení havárií a také terminologie. Provozovatel předloží plán opatření pro případ havárie ke schválení.

Současně krajský úřad navrhuje upravit podmínku a) týkající informování podniku Povodí Labe, státní podnik a vodoprávního úřadu Městský úřad Jičín o provedené aktualizaci a zaslání výtisku schváleného plánu opatření pro případ havárie. Oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení zasílá krajský úřad jak Povodí Labe, státní podnik, tak Městskému úřadu Jičín. Schválený plán opatření pro případ havárie je zasílán krajským úřadem v elektronické podobě, jako příloha rozhodnutí o změně integrovaného povolení. Krajský úřad považuje uvedení těchto podmínek v integrovaném povolení již neopodstatněné a navrhuje podmínky v bodu 4.1. upravit takto:

- a) provozovatel plán opatření pro případ havárie průběžně kontroluje, aktualizuje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastane změna v provozu zařízení nebo jiná závažná okolnost, která může ovlivnit jeho činnost a použitelnost,
- b) bez schválené změny havarijního plánu nesmí být změny v provozu zařízení provedeny,
- c) havarijní plán spolu s platným integrovaným povolením je přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz zařízení a je kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány.

4.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 vodního zákona souhlas ke „Skládce odpadů Popovice-Libec“

za podmínek

- a) při rozšiřování skládky o další etapy je nutné zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. Po napojení izolační fólie oprávněnou osobou je provedena kontrola těsnosti izolační fólie nově vybudované etapy skládky před vlastním skládkováním dle platné legislativy a platných technických norem,
- b) hladinu vody v jímkách průsakových vod udržovat na takové úrovni, aby nedošlo k přetečení jímek a znečištění geologického prostředí, případně podzemních

- a povrchových vod. Provozovatel označí maximální hladinu v jímkách a označení trvale udržuje,
- c) místa ohrožená výbuchem z důvodu nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
 - d) pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce jsou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních, povrchových vod nebo geologického prostředí,
 - e) v zařízení jsou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek.

Zjištěné skutečnosti: Souhlas je platný. Není vyžadována změna tohoto bodu.

5. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika, měření, frekvence, vedení záznamů)

Skládka odpadů musí mít zaveden „Program kontroly a monitorování“. Kontrola a monitorování podle tohoto programu probíhá jak během provozování skládky, tak v průběhu následné péče o skládku po jejím uzavření.

Program kontroly a monitorování musí obsahovat:

- sledování množství a jakosti průsakových vod,
- sledování jakosti podzemních vod v okolí skládky,
- sledování množství a složení skládkového plynu,
- sledování tělesa skládky a jeho podloží,
- kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku,
- kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí,
- kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení skládky.

Zjištěné skutečnosti: Monitoring je prováděn ve stanoveném rozsahu. V této části není vyžadována změna integrovaného povolení.

5.1. Jakost a množství průsakových vod

- a) odběrným místem pro monitoring průsakových vod je výtok ze skládky do jímek průsakových vod,
- b) parametr a četnost měření průsakových vod se stanovuje

za podmínek

- 1) průsakové vody jsou měřeny dle parametrů s četností dle tabulky

Parametr	Četnost měření
pH, CHSK _{Mn} , BSK ₅ , KNK _{4,5} , chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, amonné ionty, vápník, sodík, hořčík, mangan, železo, zinek, nikl, olovo, arsen, rtuť, kadmium, chrom, baryum	2 x rok (březen, září)
AOX, C ₁₀ -C ₄₀ , Benzen, Toulén, Ethylbenzen, Xylen, TCE, PCE 1,1,2- trichlorethen, 1,1,2,2-tetrachlorethen, 1,2-dichlorethan, chloroform	1x za 2 roky (září)
Množství průsakových vod odvezených na ČOV	Suma za rok

- 2) *podmínky a způsob odběru vzorků:* vzorky jsou odebírány oprávněnou osobou; statický odběr vzorku,
- 3) vzorky průsakových vod jsou odebírány současně při odběru vzorků podzemních vod.
- 4) rozborů musí být zajištěny laboratoří oprávněnou k provádění rozborů vody ve smyslu ustanovení § 92 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ukazatele, jako je teplota vody, pH jsou určovány přímo na místě v terénu.

Zjištěné skutečnosti: Monitoring je prováděn ve stanoveném rozsahu. Krajský úřad upozorňuje, že ust. § 92 zákona o vodách bylo zrušeno. V této části je vyžadována změna integrovaného povolení, tj. úprava podmínky týkající se provádění rozborů vody.

5.2. Monitoring podzemních vod

- a) v rámci monitoringu podzemních vod je sledována úroveň hladiny monitorovacích objektů a jakost podzemních vod v okolí skládky,
- b) monitoring je realizován prostřednictvím monitorovacích objektů: vrty HV1, PV2, PV3, PV4, PV5

za podmínek

- 1) podzemní vody jsou monitorovány dle parametrů s četností dle tabulky

	Parametry	Četnost
Vrty HV1 a PV4	pH, CHSK _{Mn} , BSK ₅ , KNK _{4,5} , chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, amonné ionty, vápník, sodík, hořčík, mangan, železo, zinek, nikl, olovo, arsen, rtuť, kadmium, chrom, baryum	2x za rok (březen, září)
Vrty HV1 a PV4	AOX, C ₁₀ -C ₄₀ , Benzen, Toulén, Ethylbenzen, Xylen, TCE, PCE 1,1,2- trichlorethen, 1,1,2,2-tetrachlorethen, 1,2-dichlorethan, chloroform	1x za 2 roky (září)
	Úroveň hladiny ve vrtech	1x měsíčně
Vrty PV2, PV3 a PV5	pH, CHSK _{Mn} , BSK ₅ , KNK _{4,5} , chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, amonné ionty, vápník, sodík, hořčík, mangan, železo, zinek, nikl, olovo, arsen, rtuť, kadmium, chrom, baryum	1x za 2 roky (září)
	Úroveň hladiny ve vrtech	1 x měsíčně

- 2) *podmínky a způsob odběru vzorků a vyhodnocení výsledků:* vzorky jsou odebírány oprávněnou osobou a vyhodnocovány oprávněnou laboratoří; dynamický odběr čerpadlem,
- 3) před odběrem vzorků vod je změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Po ukončení čerpání je opětovně změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech.

Zjištěné skutečnosti: Monitoring je prováděn ve stanoveném rozsahu. V tomto bodě není vyžadována změna integrovaného povolení.

5.4. Jakost a množství skládkového plynu

- a) monitoring je realizován v plynových studnách,
- b) *podmínky, způsob a četnost odběru vzorků:*
 - 1) měření je zajišťováno oprávněnou osobou,
 - 2) měření je prováděno minimálně 1 x za 2 roky (teplota nesmí klesnout pod 5 °C) se sledováním obsahu CH₄, CO₂, O₂, N₂ (dopočetem do 100 %) a atmosférického tlaku. V rámci průzkumného měření je četnost upravena v souladu s platnou technickou normou,
 - 3) počet a rozmístění vzorků při odběrech pomocí zárazných sond je voleno s ohledem na velikost tělesa a kolísání naměřených výsledků. Odběrná místa je třeba zaměřit či jinak spolehlivě označit, aby bylo možné srovnávat naměřené hodnoty.

Zjištěné skutečnosti: Monitoring je prováděn ve stanoveném rozsahu. V tomto bodě není vyžadována změna integrovaného povolení.

5.5. Další monitoring

a) *Denně sledované ukazatele*

- úroveň hladiny průsakové vody v jímkách - vizuálně
- funkčnost technického vybavení skládky – vizuálně

b) *Ukazatele sledované 1 x ročně*

- procento zaplnění skládky odpadem, množství ukládaného odpadu, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), konsolidace a změny tvarů skládkového tělesa.

c) *Ukazatele sledované 1x za 2 roky*

- konstrukce jímek – vizuálně

Zjištěné skutečnosti: Monitoring je prováděn ve stanoveném rozsahu. Pro projednání je navržena změna bodu 5.5. v následujícím znění:

5.5. Další monitoring

a) *Průběžně*) sledované ukazatele*

- úroveň hladiny průsakové vody v jímkách – vizuálně
- funkčnost technického vybavení skládky – vizuálně
- konstrukce jímek – vizuálně
- dodržování schválené figury skládky – vizuálně
- konsolidace a změna tvarů skládkového tělesa - vizuálně

poznámka: *)Interval sledování stanovených ukazatelů stanoví provozovatel v závislosti na zabezpečení řádného provozu zařízení, minimálně však 2 za rok.

b) *Ukazatele sledované 1 x ročně*

- množství ukládaného odpadu

c) *Ukazatele sledované 1 x za 3 roky*

- geodetické zaměření skládky s ohledem na dodržování tvaru tělesa skládky a stanovení volné kapacity skládky.

d) *Ukazatele sledované 1 x za 5 let*

- 1 x za 5 let (počínaje od posledního provedeného měření), prostřednictvím odborně způsobilé osoby ověřit těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování zvláště nebezpečných závadných látek a nebezpečných závadných látek a v případě zjištěných nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy.

5.6. Provozování, způsob zaznamenávání výsledků a vyhodnocení monitoringu

- a) výsledky jednotlivých monitorovacích kol vod a skládkového plynu jsou zaznamenány v protokolech z monitoringu. Ostatní výsledky měření a monitorování zařízení jsou provozovatelem zaznamenány do provozního deníku,
- b) provozovatel při zápisu vždy zaznamená skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit (např. meteorologické ukazatele, mimořádné okolnosti, apod.),
- c) celý roční provoz monitorovacího systému je uzavřen integrovanou závěrečnou zprávou z monitoringu, která je předána krajskému úřadu v rámci roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení,

- d) výsledky ročního monitoringu podzemních vod jsou vyhodnocovány 1 x za 4 roky autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a předány krajskému úřadu v rámci roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení,
- e) provozování monitorovacího systému, včetně jeho údržby a vyhodnocování výsledků, zabezpečí buď provozovatel, pokud je k monitoringu oprávněný a odborně a technicky vybavený, nebo smluvně zajištěná organizace, disponující potřebnými oprávněními, odbornou způsobilostí a měřicí technikou.

Zjištěné skutečnosti: Monitoring je prováděn ve stanoveném rozsahu, pro jednotlivé monitorované složky je stanoven podrobný monitoring. V tomto bodě není vyžadována změna integrovaného povolení.

6. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

6.1. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 15a zákona o integrované prevenci stanovuje postup pro ukončování provozu zařízení

1. Provozovatel zařízení ohlásí krajskému úřadu přerušení, dočasné ukončení nebo trvalé ukončení provozu (dále jen „ohlášení“) neprodleně, jakmile se o tom dozví nebo je o tom rozhodnuto, nejpozději **do 1 měsíce**.
2. Před plánovaným **přerušením** nebo dočasným ukončením **provozu zařízení nebo jeho částí**, při nevyužívání integrovaného povolení **déle než 4 roky** bez uvedení vážného důvodu provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu **do 6 měsíců** od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení do stavu, který nepředstavuje žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, která provází případné přerušení anebo dočasné ukončení provozu zařízení nebo jeho částí, je následující:
 - a) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, částí zařízení, chemických látek, a přípravků,
 - b) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby,
 - c) předání všech vzniklých odpadů, které provozovatel sám nemůže využít nebo odstranit, oprávněné osobě k využití, odstranění případně k jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle platné legislativy.

Nejpozději **do 1 měsíce** po splnění výše uvedených opatření je krajskému úřadu předložena zpráva o **přerušení** nebo dočasném ukončení **provozu zařízení nebo jeho částí** a doklady o odstranění, popř. využití, všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení v souladu s platnou legislativou v ochraně životního prostředí.

3. Před plánovaným **trvalým ukončením provozu** zařízení nebo jeho částí, provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu **do 6 měsíců** od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení zařízení a místa provozu zařízení nebo jeho částí do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí s ohledem na:
 - a) posouzení stavu znečištění zařízení, tj. staveb a provozních zařízení,
 - b) posouzení stavu znečištění podzemních vod nebezpečnými látkami používanými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby,
 - c) posouzení stavu znečištění půdy nebezpečnými látkami používanými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby.

4. Pokud provozovatel zařízení **nezjistí** prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby, **že zařízení způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod** anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými daným zařízením, nejpozději **do 1 měsíce** je krajskému úřadu předložena **zpráva** spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění.
5. Pokud provozovatel zařízení **zjistí** prostřednictvím oprávněné osoby, **že zařízení způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod**, anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými daným zařízením, nejpozději **do 1 měsíce** je krajskému úřadu předložena **zpráva** spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění. Nejpozději **do 6 měsíců** je krajskému úřadu předložen návrh projektového řešení a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále jen „projektové řešení a podrobný postup“). Projektové řešení a podrobný postup, který obsahuje zejména postup asanačních a dekontaminačních prací k odstranění znečištění z půdy a/nebo z podzemní vody v místě zjištěného znečištění a/nebo odstranění znečištění staveb a provozních zařízení dle výsledků a doporučení posouzení, včetně časového harmonogramu tohoto postupu, následně po odsouhlasení krajským úřadem provozovatel uskuteční.
6. V případě neplánovaného ukončení provozu zařízení z důvodu závažné havárie se postupuje dle bodu 3 přiměřeně s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení.

Zjištěné skutečnosti: Podmínky budou plněny při ukončení provozu zařízení nebo jeho části. Ukončení provozu zařízení závisí na zaplňování tělesa.

6.2. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o odpadech stanovuje

doba trvání a podmínky péče o skládku po ukončení jejího provozu, rekultivaci a asanaci

za podmínek

1. Uzavírání tělesa skládky a jeho částečná rekultivace bude bezprostředně navazovat na ukončení ukládání odpadů do jednotlivých částí etap, v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Celková konečná rekultivace skládky bude provedena nejdéle do 3 let po ukončení skládkování.
2. Povrch zrekontrovaná skládky musí být zabezpečen nepropustným překrytím proti vnikání povrchových a srážkových vod.
3. Nepropustné překrytí povrchu skládky musí umožňovat odvedení skládkových plynů z prostoru skládky.
4. Uzavírací vrstvy budou tvořeny vyrovnávací vrstvou, těsnicí vrstvou a ochrannou vrstvou.
5. Voda odtékající po povrchu skládky musí být bezpečně odvedena mimo skládku.
6. Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (čerpací a kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) musí zůstat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu určenou v provozní řádu uzavřené skládky, který bude zpracován do 3 měsíců od uzavření skládky a předán krajskému úřadu.
7. Případné nálety hluboko kořenících dřevin budou včas likvidovány tak, aby nemohlo dojít k porušení těsnících vrstev.
8. Termín uzavření skládky bude krajskému úřadu písemně oznámen nejpozději do 2 měsíců ode dne ukončení provozu.

9. Po ukončení provozu skládky provozovatel zabezpečí její sanaci, následnou péči a zamezí negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Tyto činnosti zajistí z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy nejméně po dobu 30 let.

Zjištěné skutečnosti: V tomto bodě jsou stanoveny podmínky pro rekultivaci skládky a také pro následnou péči. Na skládce probíhá postupná rekultivace. Na žádné části skládky není povolena následná péče, tj. III. fáze provozu skládky. Krajský úřad navrhuje zrušení tohoto bodu integrovaného povolení a podmínky 1. – 7. doplnit do bodu 3. integrovaného povolení a podmínky 8. – 9. zrušit. Následná péče bude povolena krajským úřadem, a to rozhodnutím o povolení III. fáze provozu skládky. V rámci tohoto povolení bude schválen provozní řád uzavřené skládky a stanoveny závazné podmínky pro následnou péči, včetně data, do kdy bude následná péče o skládku probíhat.

6.3. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona o odpadech souhlas s čerpáním peněžních prostředků z finanční rezervy

ze zvláštního vázaného účtu č. 19-6869350207/0100 vedeného u Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 (dále zvláštní vázaný účet), ve výši 15 000 000 Kč (slovy patnáct milionů korun českých) na provedení rekultivace tělesa skládky dle projektové dokumentace stavby „Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec (Rekultivace skládky – 2. etapa, včetně navýšení na kótu 313,00 m n.m.“, kterou zpracoval Ing. Petr Holý (hlavní inženýr projektu) za společnost Sweco a.s., v červnu 2024 (dále také projektová dokumentace)

za podmínek

- a) provozovatel čerpá finanční prostředky ze zvláštního vázaného účtu ve výši **15 000 000 Kč** a využívá je na postupnou rekultivaci skládky v souladu s projektovou dokumentací, schváleným časovým harmonogramem a rozhodnutím o schválení stavebního záměru pro stavbu „**Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rekultivace skládky – 2. etapa včetně navýšení na kótu 313 m.n.m.**“ které vydal Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, pod č. j.: MuJc/2024/23252/SU/Rez ze dne 26.09.2024,
- b) provozovatel písemně oznámí krajskému úřadu s minimálním 14-ti denním časovým předstihem dokončení rekultivačních prací dokončení rekultivace skládkového tělesa a čerpání prostředků finanční rezervy.

Zjištěné skutečnosti: Oznámení o ukončení rekultivačních prací bylo oznámeno krajskému úřadu 20.10.2025. Vlastní rekultivační práce na II. etapě byly ukončeny dne 24.10.2025. Ukončení všech prací se předpokládá do 15.12.2025 – posunutí termínu realizace garáže a montáže svodidel.

Po předložení dokumentů o využití finančních prostředků na rekultivaci a kolaudačního rozhodnutí, bude možné tento bod z integrovaného povolení vypustit.

7. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

1. Každoročně do **1. dubna** je vypracována a krajskému úřadu předložena v elektronické podobě souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí rok.
2. Provozovatel zařízení je dále povinen:
- a) písemně ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení,
 - b) neprodleně písemně oznámit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie

zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení a bezodkladně nejpozději **do 1 měsíce** od této skutečnosti doručit krajskému úřadu písemný návrh nápravných opatření,

- c) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto rozhodnutím.

Zjištěné skutečnosti: V této části integrovaného povolení není vyžadována změna integrovaného povolení.

III.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. e) zákona o integrované prevenci krajský úřad nahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

1. Povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Skládka odpadů Popovice-Libec“ dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.
2. Povolení k provozu a provozního řádu zařízení k odstraňování odpadů „Skládka odpadů Popovice – Libec“ dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
3. Povolení k provozu a provozního řádu zařízení k využití odpadů „Rekultivace skládky“ dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
4. Stanovení doby trvání a podmínky péče o skládku po ukončení skládkování dle ustanovení § 52 zákona o odpadech.
5. Souhlas ke skládkám dle ustanovení § 17 odst. 1 b) zákona o vodách.
6. Souhlas s čerpáním peněžních prostředků z finanční rezervy na stavbu „Rekultivace skládky“ – rekultivace tělesa skládky dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

IV.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci krajský úřad ruší následující pravomocná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

Souhlas k provozování zařízení k odstranění odpadů a souhlas s provozním řádem zařízení, vydané krajským úřadem dne 14. října 2005 pod č.j. 24002/ZP/2003-Uh.